

## PolyGard®- Service Tool DGC-05 STL

### BESCHREIBUNG

Autarkes, menügesteuertes Tool für die komfortable Adressierung und Kalibrierung der ADT-X3 Transmitter. Die Kommunikation und Spannungsversorgung erfolgt über ein Kabel für Anschluss am ADT-X3.

### ANWENDUNG

Inbetriebnahme und Kalibrierung des DGC-05 Systems.



### EIGENSCHAFTEN

- Bedienerfreundliches Design
- Einfache Menü-Struktur
- Zweizeiliges Display / 16 Zeichen
- 6 Bedientasten
- 2 LED für Status-Anzeige
- Kommunikation/ Spannungsversorgung über Kabel direkt am ADT-X3
- DGC System Software integriert

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektrisch

Versorgungsspannung 24 VAC, -15%/ + 20% 50 Hz; 24 VDC, -15% + 20%

Leistungsaufnahme 100 mA (2,4 VA)

#### Umgebungsbedingungen

Feuchte 15 - 85% r. F. nicht kondensierend

Temperatur - Betrieb -5 °C bis + 50 °C

- Lagerung -20 °C bis + 40 °C

#### Physikalisch

Gehäuse Kunststoff ABS

Abmessungen (B x H x T) 170 x 90 x 40 mm

Gewicht Gewicht 0,3 kg

Richtlinien EMV-Richtlinien 2004/108/EC  
CE

Gewährleistung 1 Jahr auf Material

### BESTELLNUMMER

DGC-05-STL-X

#### Menüsprache\*

- 0 Deutsch
- 1 Englisch
- 2 USA
- 3 Holländisch
- 4 Dänisch
- 5 Tschechisch
- 6 Französisch

\*Weitere Sprachen auf Anfrage

**Beispiel:** DGC-05-STL Sprache Deutsch

Bestellnummer: **DGC-05-STL-0**