

PolyGard®- прибор настройки DGC-05 STL

ОПИСАНИЕ

Экономичный инструмент, управляемый с помощью меню для комфортной адресации и калибровки передатчиков ADT-X3. Связь и питание осуществляется по кабелю подключения к передатчику ADT-X3.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для ввода в эксплуатацию и калибровки DGC-05 систем.



ОСОБЕННОСТИ

- Легкое управление
- Простое меню
- Дисплей на 2 линии/ 16 символов
- 6 кнопок
- 2 светодиода для статуса
- Связь и питание через кабель к передатчику ADT-X3
- Встроенное системное ПО

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электрические характеристики

Напряжение питания 24 VAC, -15%/ + 20% 50 Hz; 24 VDC, -15% + 20

Потребляемая мощность 100 mA (2,4 VA)

Окружающая среда

Влажность 15 - 85% RH без конденсата

Рабочая температура -5 °C до + 50 °C

Температура хранения -20 °C до + 40 °C

Физические характеристики

Корпус Пластик ABS

Размеры (W x H x D) 170 x 90 x 40 mm

Вес 0,3 kg

Сертификация Директива по ЭМС 2004/108/EC;
CE

Гарантии 1 год на материал и прибор

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

DGC-05-STL-X

Язык меню*

- 0 Немецкий
- 1 Английский
- 2 США
- 3 Голландский
- 4 Датский
- 5 Чешский
- 6 Французский

*Другие языки
по запросу

Пример: DGC-05-STL язык Английский

Заказной номер: DGC-05-STL-1