

PolyGard® Fernanzeige-Tableau DGC-RCP - 05

BESCHREIBUNG

Fernanzeige-Tableau für die Visualisierung der Messwerte, Alarme und Parameter des DGC-05 Gas Controller Systems. Über 2 LED wird der Anlagenstatus - Alarm oder Störung - direkt angezeigt.

Zum Schutz vor unbefugtem Eingriff ist das RCP-05 optional abschließbar.

ANWENDUNG

Fernanzeige des Anlagenstatus der DGC-05 Gaswarnanlage, z.B. im Pförtner- Hausmeisterbereich etc.

EIGENSCHAFTEN

- Fernabfrage aller Messwerte und Alarme
- Fernabfrage des Relaisstatus
- Logische Menüführung in verschiedenen Sprachen
- Optische Statusanzeige (Alarm oder Störung)
- Kommunikation über RS 485 Bus
- Türeinbau / Unterputzmontage
- Aufputzmontage
- E- Verteiler Einbau
- Netzstörblinkleuchte (optional)
- Abschließbar (optional)
- Netzteil: 230 VAC / 24 VDC, 0,6 A



TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Versorgungsspannung	24 VAC/DC -30% + 20%
Leistungsaufnahme	2,5 W, 100 mA

Visualisierung

LCD	Zwei Zeilen a 16 Zeichen, beleuchtet
Status LED	Rot = Alarmstatus; Gelb = Störung
Bedienung	6 Tasten

Umgebungsbedingungen

Feuchte	15 – 95 % r. F. nicht kondensierend
Temperatur - Betrieb	-10 °C bis + 50 °C
- Lagerung	0 °C bis + 50 °C

Physikalisch

Gehäuse: Türeinbau. Unterputzmontage	Kunststoffgehäuse ABS
Farbe	RAL 7035
Schutzart	IP 65
Gewicht	ca. 0,7 kg
Abmessungen	(B x H x T) 240 x 193 x 98 mm
Ausschnitt Türeinbau	(B x H) 200 x 162 mm
Gehäuse Aufputzmontage	Kunststoffgehäuse ABS
Farbe	RAL 7035
Schutzart	IP 65
Gewicht	ca. 1,1 kg
Abmessungen	(B x H x T) 215 x 210 x 100 mm
Verteilereinbau (ohne Gehäuse) (EN 50022 17,5 mm)	8 Einheiten
Anschluss: Einspeisung	Schraubklemmen: 2,5 mm ²
Bus Schnittstelle	Federklemme: min. 0,5, max. 1,5 mm ²

Option Netzteil

Versorgungsspannung	110/230 VAC 50/60Hz
Sekundär	24 VDC, 0,6 A max., überlast- und kurzschlussfest

Richtlinien

EMV- Richtlinien 2004 / 108 / EWG
CE

Gewährleistung

1 Jahr auf Material

BESTELLNUMMER

RCP-05-11-XXXXX

Optionen	
1XXXX	Netzteil 230 VAC / 24 VDC
X1XXX	Netzstörblinkleuchte
XX1XX	Abschließbar
XXXX0	Sprache Deutsch
XXXX1	Sprache Englisch
XXXX2	Sprache USA
XXXX3	Sprache Holländisch
XXXX4	Sprache Dänisch
XXXX5	Sprache Tschechisch
XXXX6	Sprache Französisch

Ausführung	
X1	Türeinbau / Unterputzmontage
X3	Ohne Gehäuse
X4	Aufputzmontage

Beispiel: RCP-05 mit Netzstörblinkleuchte, Türeinbau, Sprache Deutsch
 Bestellnummer: **RCP05-11-01000**

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

