

## PolyGard® Удаленная панель индикации DGC-RCP-05

### ОПИСАНИЕ

Удаленная панель индикации служит для визуализации измеренных значений, значений сигнализации и параметров системы газового контроллера DGC-05. На 2-х светодиодах отображается состояние системы - тревога или сбой.

В качестве опции DGC-05 закрывается на замок, чтобы избежать несанкционированного вмешательства.



### ПРИМЕНЕНИЕ

Удаленное отображение состояния газовой системы DGC-05. Устанавливается в помещении консьержа, сторожа и т.д.

### ОСОБЕННОСТИ

- Удаленный опрос всех измеренных значений и сигнализаций
- Удаленный опрос состояния реле
- Логическая структура меню на разных языках
- Оптическая индикация состояния (тревоги или неисправности)
- Связь через шину RS-485
- Установка на дверь, на стену, в стену, в распределительный шкаф
- Индикатор отказа питания (опционально)
- С замком (опционально)
- Блок питания: 230 VAC /24 VDC, 0.6 A

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Электрические характеристики**

Напряжение питания	24 VAC/DC -30% + 20%
Мощность потребления	2,5 W, 100 mA

**Визуализация**

ЖК дисплей	2 строчный, по 16 символов, подсветка
Статусные светодиоды	Красный = тревога; желтый = неисправность

Управление	6 кнопок
------------	----------

**Окружающая среда**

Влажность	15 – 95 % RH без конденсата
Рабочая температура	-10 °C до + 50 °C
Температура хранения	0 °C до + 50 °C

**Физические характеристики**

Корпус: Монтаж на дверь, в стену	Пластик ABS
Цвет	RAL 7035
Класс защиты	IP 65
Вес	Ca. 0.7 кг
Размеры (Ш x В x Г)	240 x 193 x 98 mm
Вырез для монтажа на двери (Ш x В)	200 x 162 mm
Корпус для монтажа на стене	Пластик ABS
Цвет	RAL 7035
Класс защиты	IP 65
Вес	Ca.1.1 кг
Размеры (Ш x В x Г)	215 x 210 x 100 mm
Монтаж в распред.шкафу (без корпуса) (EN 50022 17,5 mm)	8 units
Соединение проводов: Блок питания	Винтовое: 2,5 mm <sup>2</sup> (24 AWG) <sup>1</sup>
Шина	Пружинное: 0,5 до 1,5 mm <sup>2</sup> (22 до 16 AWG)

**Блок питания**

Блок питания	110/230 VAC 50/60Hz
Вторичный	24 VDC, 0,6 A макс., защита от перегрузки и короткого замыкания

<b>Сертификация</b>	Директива по ЭМС 2004/108/EC CE
---------------------	------------------------------------

<b>Гарантия</b>	1 год на материал и продукт
-----------------	-----------------------------

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

RCP-05-11-XXXXX

### Опции

1XXXX	Блок питания 230 VAC / 24 VDC
X1XXX	Индикация сбоя по питанию
XX1XX	С замком
XXXX0	Язык Германский
XXXX1	Язык Английский
XXXX2	Язык США
XXXX3	Язык Голландский
XXXX4	Язык Датский
XXXX5	Язык Чешский
XXXX6	Язык Французский

### Типы

X1	Монтаж на дверь, в стену
X3	без корпуса
X4	Монтаж на стену

Пример: RCP-05 с индикацией сбоя питания, монтаж на дверь, язык английский  
Заказной номер: **RCP05-11-01001**

## СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ

